

BETON/VEZELBETON AFSTANDHOUDERS

ZZ trapeziumstaaf in gewapend beton

Technische Fiche

BESCHRIJVING

Zeer resistent en stabiele betonafstandhouder dankzij zijn sinusvormige vorm voor horizontale wapening. Het kan op beide kanten worden gebruikt. Het wordt versterkt door een staaldraad.

Standaard lengte: 80cm.

Ref.	Hoogte	Gewicht	St/Palet
112BZZ020	20 mm	0,66 kg	1500
112BZZ025	25 mm	0,83 kg	1200
112BZZ030	30 mm	1,23 kg	750
112BZZ035	35 mm	1,43 kg	600
112BZZ040	40 mm	1,68 kg	500
112BZZ045	45 mm	2,00 kg	500
112BZZ050	50 mm	2,22 kg	400
112BZZ060	60 mm	3,11 kg	320
112BZZ065	65 mm	3,30 kg	280
112BZZ070	70 mm	3,48 kg	250
112BZZ075	75 mm	4,00 kg	250
112BZZ080	80 mm	4,50 kg	200



TECHNISCHE GEGEVENS

- Betondekking: 20 - 100 mm
- Classificatie: C50 / 60 = B 50
- Druksterkte: > 50 N / mm² (50 MPA) na 28 dagen, kubus van 150 mm
- Materiaalsamenstelling: 0-2 zand, CEMI-cement, superplastificeerder, w / c < 0.38

Testcertificaat nr. 220011095-15-01; Materiaaltestkantoor Noordrijn-Westfalen, Duitsland

- Getest op vorstbestendigheid en dooizout (CF-methode)
- Verificatie van de diepte van waterpenetratie in het gebied van de betonnen afstandhouder
- Getest op thermische schokken

Afstandhouders voldoen aan de F/T/A-richtlijnen volgens de DBV-brochure "Spacers volgens Eurocode 2 versie januari 2011"

- Evaluatie waterhygiëne volgens DVGW / W347A en DVGW W290

F = XF1, XF2, XF3 en XF4

T = XS1, XS2, XS3

A = XD1-XD3, XS1-XS3, XF2 en XF4, XA1-XA2.