

BETON/VEZELBETON AFSTANDHOUDERS

Punctuele blokjes - Trivalent

Technische fiche

BESCHRIJVING

Beton afstandhouder met of zonder draad geschikt voor horizontale of verticale wapeningstaven, het is ideaal voor zichtbaar beton. Dankzij zijn vorm toelaat hij in 3 richtingen een betondekking.

- Compositie: zand 0-2, cement CEM1, adjuvans, Water/Cement ratio < 0,38
- Druksterkteklasse: C50 / 60
- Druksterkte: >50 N/mm² (50 MPa) na 28 dagen op een kubus met een ribbe van 150 mm

Getest in laboratorium, zijn de afstandhouders bruikbaar voor de volgende milieuklassen volgens DBV bestand "Afstandhouders volgens Eurocode 2":

- XF1 tot XF4
- XS1 tot XS3
- XD1 tot XD3
- XA1 tot XA2



Ref.	Dradd	Hoogtes (mm)	Gewicht (kg)	St/zak	St/pal
131DETF1	Met	20 / 25 / 30	0,034	600	24 000
131DETF3	Met	35 / 40 / 50	0,109	185	7400
131DETF4	Met	45 / 55 / 60	0,156	130	5200
131CETS1	Zonder	20 / 25 / 30	0,033	600	24 000
131CETS3	Zonder	35 / 40 / 50	0,100	190	7600