

WATERKEERAFSTANDBUIZEN

Opti

Technische Fiche

BESCHRIJVING

Waterkeerafstandbuis met diameter 22-26mm wordt toegepast in waterdicthe wanden. Het is voorzien van geïntegreerde watersloten om langsstomend water tergen te gaan. Verschillende lengtes zijn beschikbaar.



Het bestaat in een stuk: **Opti**

Ref.	Lengte	Diameter	Gewicht	St/Zak
121OPTI2215	150 mm	22-26 mm	0,043 kg	100
121OPTI2217	175 mm	22-26 mm	0,500 kg	100
121OPTI2218	180 mm	22-26 mm	0,053 kg	100
121OPTI2220	200 mm	22-26 mm	0,057 kg	100
121OPTI2222	220 mm	22-26 mm	0,061 kg	100
121OPTI2224	240 mm	22-26 mm	0,064 kg	100
121OPTI2225	250 mm	22-26 mm	0,067 kg	100
121OPTI2230	300 mm	22-26 mm	0,076 kg	100
121OPTI2235	350 mm	22-26 mm	0,115 kg	75
121OPTI2236	365 mm	22-26 mm	0,129 kg	75
121OPTI2240	400 mm	22-26 mm	0,149 kg	75
121OPTI2245	450 mm	22-26 mm	0,164 kg	50
121OPTI2250	500 mm	22-26 mm	0,184 kg	50

of gemonteerd: **Opti+** = RS PVC afstandbuis + SK PVC conus.

Ref.	Lengte	Diameter	Gewicht	St/Zak
121OPTP2215	150 mm	22-26 mm	0,043 kg	100
121OPTP2217	175 mm	22-26 mm	0,500 kg	100
121OPTP2218	180 mm	22-26 mm	0,053 kg	100
121OPTP2220	200 mm	22-26 mm	0,057 kg	100
121OPTP2222	220 mm	22-26 mm	0,061 kg	100
121OPTP2224	240 mm	22-26 mm	0,064 kg	100
121OPTP2225	250 mm	22-26 mm	0,067 kg	100
121OPTP2230	300 mm	22-26 mm	0,076 kg	100
121OPTP2235	350 mm	22-26 mm	0,115 kg	75
121OPTP2236	365 mm	22-26 mm	0,129 kg	75
121OPTP2240	400 mm	22-26 mm	0,149 kg	75
121OPTP2245	450 mm	22-26 mm	0,164 kg	50
121OPTP2250	500 mm	22-26 mm	0,184 kg	50

