

## PVC AFSTANDHOUDERS Steckfix

## Technische Fiche


### BESCHRIJVING

Doorlopende afstandhouder met alternerende puntvormige steunpunten voor weinig contactpunten met de bekisting en voor een betere doorstroming van het beton.

Aan elkaar schakelbaar is het onzichtbaar na het betonneren en is geschikt voor geprefabriceerde elementen.

Beschikbaar in elementen van 50 cm, 1 m of 2 m.

Elke lengte van 1 m of 2 m bestaat uit twee elementen van dezelfde lengte die kunnen gescheiden worden door de afstandhouder in de lengte te breken.



Puntvormige steunpunten voor een kleiner contactoppervlak.



Steckfix is leverbaar in lengtes van 50, 100, 150, 200 ou 250 cm.

Ref.	Lengte	Hoogte	Gewicht	m/Doos	m/Palet
111STF15100	1 m	15 mm	0,092 kg/m	50	6000
111STF20100	1 m	20 mm	0,098 kg/m	50	4800
111STF25100	1 m	25 mm	0,102 kg/m	50	4200
111STF30100	1 m	30 mm	0,106 kg/m	50	3600
111STF35100	1 m	35 mm	0,110 kg/m	40	2880
111STF40100	1 m	40 mm	0,120 kg/m	40	2400
111STF15200	2 m	15 mm	0,094 kg/m	100	6000
111STF20200	2 m	20 mm	0,098 kg/m	100	4800
111STF25200	2 m	25 mm	0,102 kg/m	100	4200
111STF30200	2 m	30 mm	0,106 kg/m	100	3600
111STF35200	2 m	35 mm	0,110 kg/m	80	2880
111STF40200	2 m	40 mm	0,120 kg/m	80	2400
111STF50200	2 m	50 mm	0,135 kg/m	60	1800