


#### DESCRIPTION

Ecarteur robuste avec points d'appuis ponctuels en pointe pour une surface de contact réduite et en alternance sur les côtés pour un meilleur écoulement du béton.

Emboîtable bout à bout, il est peu visible après le bétonnage et convient pour les éléments préfabriqués.

Disponible en élément de 50 cm, 1 m ou 2 m.

Chaque longueur de 1 m ou 2 m est composée de deux éléments de même longueur qui peuvent être séparés en brisant l'écarteur dans la longueur.



Le Steckfix est livrable en longueur de 50, 100, 150, 200 ou 250 cm.



Appui en forme de pointe pour une surface de contact réduite.



Ref.	Longueur	Hauteur	Poids	m/Boîte	m/Palet
111STF15100	1 m	15 mm	0,092 kg/m	50	6000
111STF20100	1 m	20 mm	0,098 kg/m	50	4800
111STF25100	1 m	25 mm	0,102 kg/m	50	4200
111STF30100	1 m	30 mm	0,106 kg/m	50	3600
111STF35100	1 m	35 mm	0,110 kg/m	40	2880
111STF40100	1 m	40 mm	0,120 kg/m	40	2400
111STF15200	2 m	15 mm	0,094 kg/m	100	6000
111STF20200	2 m	20 mm	0,098 kg/m	100	4800
111STF25200	2 m	25 mm	0,102 kg/m	100	4200
111STF30200	2 m	30 mm	0,106 kg/m	100	3600
111STF35200	2 m	35 mm	0,110 kg/m	80	2880
111STF40200	2 m	40 mm	0,120 kg/m	80	2400
111STF50200	2 m	50 mm	0,135 kg/m	60	1800