

BESCHRIJVING

Doorlopende afstandhouder met alternerende steunpunten voor een betere doorstroming van het beton. Kleine punten bovenop de Basis PVC afstandhouder voorkomen de verplaatsing van de wapening. Aan elkaar schakelbaar is het onzichtbaar na het betonneren en is geschikt voor geprefabriceerde elementen.



Standaard lengtes zijn 1m of 2m.

Elke lengte bestaat uit twee elementen van dezelfde lengte.

Ref.	Lengte	Hoogte	Gewicht	m/Doos	m/Palet
111BAS15100	1 m	15 mm	0,048 kg/m	50	6000
111BAS20100	1 m	20 mm	0,050 kg/m	50	4800
111BAS25100	1 m	25 mm	0,052 kg/m	50	4200
111BAS30100	1 m	30 mm	0,054 kg/m	50	3600
111BAS35100	1 m	35 mm	0,060 kg/m	40	2880
111BAS40100	1 m	40 mm	0,065 kg/m	40	2400
111BAS45100	1 m	45 mm	0,070 kg/m	30	1800
111BAS50100	1 m	50 mm	0,073 kg/m	30	1800
111BAS15200	2 m	15 mm	0,096 kg/m	100	6000
111BAS20200	2 m	20 mm	0,100 kg/m	100	4800
111BAS25200	2 m	25 mm	0,104 kg/m	100	4200
111BAS30200	2 m	30 mm	0,108 kg/m	100	3600
111BAS35200	2 m	35 mm	0,120 kg/m	80	2880
111BAS40200	2 m	40 mm	0,130 kg/m	80	2400
111BAS45200	2 m	45 mm	0,140 kg/m	60	1800
111BAS50200	2 m	50 mm	0,145 kg/m	60	1800